

| POS. | Leistungsbeschreibung | Menge/Einheit | EP (EUR) | GP (EUR) |
|------|-----------------------|---------------|----------|----------|
|------|-----------------------|---------------|----------|----------|

1.0.10.

.....

Klapphebelantrieb FTA 600 R S12

Klapphebelantrieb für NRA/RWA- und Lüftungsanwendungen
geeignet für Rahmen- und Sturzmontage, ein- und auswärts öffnende Flügel/Klappen
mit intelligenter programmierbarer Mikroprozessortechnik S12

Leistungsmerkmale:

- Elektronisch geregelter Softanlauf und Softabschaltung
- Potentialfreier Kontakt zur Ansteuerung eines bauseitigen Türriegel 24V
- Geräuscharmer elektromechanischer Betrieb für Einsatz in z.B. Altersheim, Krankenhaus
- Programmierbare Schließfolgesteuerung für 2-flügeligen Fenster- und Klappen
- Solo- oder synchronisierter Mehrfachbetrieb ohne Zusatzmodul möglich
- Öffnungswinkel, Schließkraft und Geschwindigkeit programmierbar
- Reversierung bei Überlastabschaltung während des Schließvorgangs
- Öffnungswinkel bis 93° ideal zur Schaffung von Nachströmöffnungen
- Konsolensatz zur Montage für ein- und auswärts öffnende Türen
- Montagefreundliche Befestigung über Bohrungen in den Gehäusedeckeln
- Einfache Mehrfachverbundsysteme und Schließfolgesteuerungen per Plug und Play mit Zusatzmodul M-Com bauseitig möglich

| | |
|-----------------------------|---|
| Ausführung: | S12 |
| Bemessungsspannung: | 24 V DC |
| Restwelligkeit: | max. 2 Vss |
| Abschaltstrom: | max. 1,4 A |
| Einschaltdauer: | ED 30 % (10 Min.) |
| Schutzart: | IP 32 |
| Laufzeit: | ca. 45 Sek. |
| Drehmoment: | 215 Nm in Auf, 70 Nm in Zu |
| Zuhaltekraft: | keine feste Verbindung |
| Potentialfreier Kontakt: | max. 50 V / 0,5 A |
| Temperatur-Standfestigkeit: | B300 °C, (nach DIN EN 12101-2) |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C...75 °C |
| Ausstellmechanismus: | Klapphebel (RAL9016) mit Rollenbeschlag |
| Gehäuse: | Aluminiumprofil Eloxiert (E6/C-0) |
| Anschlusskabel: | Silikon, halogenfrei, ca. 5 m lang |

Optionen:

- Lackierung nach RAL
- Synchronisierter Mehrfachbetrieb
- Kabelverlängerung 10m

Inkl. Konsolen und Zubehör

Leitfabrikat: **Aumüller FTA 600 R**

Angebotenes Fabrikat: _____

| POS. | Leistungsbeschreibung | Menge/Einheit | EP (EUR) | GP (EUR) |
|------|-----------------------|---------------|----------|----------|
|------|-----------------------|---------------|----------|----------|

1.0.30

.....

Winkel für FTA 600 R

Montagewinkel aus korrosionsbeständigem Aluminiumprofil zur Rahmen/ -Sturzmontage des Klapphebelantriebs FTA 600 R bestehend aus Befestigungswinkel für FTA und Türwinkelbeschlag für Rollenführung

Material: Aluminium
Oberfläche: E6/C-0

Leitfabrikat: **Aumüller Winkel für FTA 600 R**

Angebotenes Fabrikat: _____